



1 - CONSTRUCTION

- Support PVC plastifié, auto extinguable, sans plomb.
- Bonnes propriétés électriques, souple, flexible et conformable.



2 - CARACTERISTIQUES

SPECIFICATION	UNITE	R 18	R 26
Nature du support		PVC	PVC
Mass adhésive		Rubber	Rubber
Epaisseur Totale	mm	0.18	0.14
Résistance Rupture	N/cm	35	22
Rigidité Diélectrique	kV/mm	40	
Tenue Température	°C	0 à + 90	0 à + 85
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	1.8	2.0
Allongement Rupture	%	180	150
Résistance Isolement	MΩ	10 ¹⁰	10 ⁷
Durée de vie	Mois	24	24

3 - APPLICATIONS

- Isolation câblage, utilisations électriques.
- Frettage et réparation de câbles en télécommunication.
- Applications industrielles



4 - PRESENTATION

- Largeurs standards :
19 - 25 mm.
- Autres largeurs : nous questionner.
- Couleur : Noir.
- autres couleurs : nous questionner.
- Métrage par rouleau :
33 M sur bague intérieure 32 mm.
20 M sur bague intérieure 32 mm.



Nous recommandons de les stocker à l'abri de la chaleur, de l'humidité et à une température comprise entre + 10 et + 25 °C, boîte debout, rouleau à plat.