

**1 - CONSTRUCTION**

- Support PVC plastifié, auto extinguable, sans plomb.
- Bonnes propriétés électriques, souple, flexible et conforme.



**2 - CARACTERISTIQUES**

| SPECIFICATION             | UNITE | R 18             | R 26              |
|---------------------------|-------|------------------|-------------------|
| Nature du support         |       | PVC              | PVC               |
| Mass adhésive             |       | Rubber           | Rubber            |
| Epaisseur Totale          | mm    | 0.18 +0.01 -0.02 | 0.14 +0.01 - 0.02 |
| Résistance Rupture        | N/cm  | ≥ 35             | ≥ 22              |
| Rigidité Diélectrique     | kV/mm | ≥ 38             | ≥ 36              |
| Tenue Température         | °C    | 0 à + 90         | 0 à + 85          |
| Pouvoir adhésif sur acier | N/cm  | ≥ 1.8            | ≥ 2.0             |
| Allongement Rupture       | %     | ≥ 180            | ≥ 150             |
| Résistance Isolement      | MΩ    | 10 <sup>10</sup> | 10 <sup>7</sup>   |
| Durée de vie              | Mois  | 24               | 24                |

**3 - APPLICATIONS**

- Isolation câblage, utilisations électriques.
- Frettage et réparation de câbles en télécommunication.
- Applications industrielles



**4 - PRESENTATION**

- Largeurs standards :  
19 - 25 mm.
- Autres largeurs : nous questionner.
- Couleur : Noir.
- autres couleurs : nous questionner.
- Métrage par rouleau :  
33 M sur bague intérieure 32 mm.  
20 M sur bague intérieure 32 mm.



Nous recommandons de les stocker à l'abri de la chaleur, de l'humidité et à une température comprise entre + 10 et + 25 °C, boîte debout, rouleau à plat.